

# Vollhartmetall - Spiralbohrer Typ 600

nach DIN 338  
aus feinkörnigem Wolframkarbid höchster Qualität



## MERKMALE:

Hartmetall: Ultra - Feinstkorn  
Schaft: zylindrisch; HA  
Schneidrichtung: rechts  
Drallwinkel: ca. 30°



Solid carbide drill right-hand DIN 338



Art. - Nummer	Ø h6	l <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	Art. - Nummer	Ø h6	l <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	Art. - Nummer	Ø h6	l <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>
600 005	0,5	6	22	600 039	3,9	43	75	600 073	7,3	69	109
600 006	0,6	7	24	600 040	4,0	43	75	600 074	7,4	69	109
600 007	0,7	9	28	600 041	4,1	43	75	600 075	7,5	69	109
600 008	0,8	10	30	600 042	4,2	43	75	600 076	7,6	75	117
600 009	0,9	11	32	600 043	4,3	47	80	600 077	7,7	75	117
600 010	1,0	12	34	600 044	4,4	47	80	600 078	7,8	75	117
600 011	1,1	14	36	600 045	4,5	47	80	600 079	7,9	75	117
600 012	1,2	16	38	600 046	4,6	47	80	600 080	8,0	75	117
600 013	1,3	16	38	600 047	4,7	47	80	600 081	8,1	75	117
600 014	1,4	18	40	600 048	4,8	52	86	600 082	8,2	75	117
600 015	1,5	18	40	600 049	4,9	52	86	600 083	8,3	75	117
600 016	1,6	20	43	600 050	5,0	52	86	600 084	8,4	75	117
600 017	1,7	20	43	600 051	5,1	52	86	600 085	8,5	75	117
600 018	1,8	22	46	600 052	5,2	52	86	600 086	8,6	81	125
600 019	1,9	22	46	600 053	5,3	52	86	600 087	8,7	81	125
600 020	2,0	24	49	600 054	5,4	57	93	600 088	8,8	81	125
600 021	2,1	24	49	600 055	5,5	57	93	600 089	8,9	81	125
600 022	2,2	27	53	600 056	5,6	57	93	600 090	9,0	81	125
600 023	2,3	27	53	600 057	5,7	57	93	600 091	9,1	81	125
600 024	2,4	30	57	600 058	5,8	57	93	600 092	9,2	81	125
600 025	2,5	30	57	600 059	5,9	57	93	600 093	9,3	81	125
600 026	2,6	30	57	600 060	6,0	57	93	600 094	9,4	81	125
600 027	2,7	33	61	600 061	6,1	63	101	600 095	9,5	81	125
600 028	2,8	33	61	600 062	6,2	63	101	600 096	9,6	87	133
600 029	2,9	33	61	600 063	6,3	63	101	600 097	9,7	87	133
600 030	3,0	33	61	600 064	6,4	63	101	600 098	9,8	87	133
600 031	3,1	36	65	600 065	6,5	63	101	600 099	9,9	87	133
600 032	3,2	36	65	600 066	6,6	63	101	600 100	10,0	87	133
600 033	3,3	36	65	600 067	6,7	63	101	600 102	10,2	87	133
600 034	3,4	39	70	600 068	6,8	69	109	600 105	10,5	87	133
600 035	3,5	39	70	600 069	6,9	69	109	600 110	11,0	94	142
600 036	3,6	39	70	600 070	7,0	69	109	600 115	11,5	94	142
600 037	3,7	39	70	600 071	7,1	69	109	600 120	12,0	101	151
600 038	3,8	43	75	600 072	7,2	69	109				

- Sonderausführung auf Anfrage
- Typ 600 in 5/100 Abstufungen (z.B. Ø 2,65 mm) an Lager
- Beschichtung kurzfristig möglich

- Special tools by request
- Typ 600 in 5/100 steppings (e.g. Ø 2,65) mm in stock
- Coating at short notice available